



FILTRO ASPIRANTE PURAIR L30 - L50

Il filtro aspirante PURAIR L30-L50 è composto da un fusto di acciaio cui è affidata la funzione meccanica di sostegno per tutte le parti componenti e di contenitore per il filtro a tre stadi.

Alla base, si trova il supporto per il fissaggio dell'aspiratore alla macchina utensile attraverso la bocca di aspirazione. L'aspiratore elicoidale si trova nella parte superiore della macchina e può essere monofase o trifase. La macchina denominata **FILTRO ASPIRANTE PURAIR L30-L50**, è stata progettata per l'aspirazione e depurazione di aria contenente nebbie e vapori di olio intero o emulsionato anche con la presenza di minime quantità di polveri allo stato solido.

Applicazioni

Il modello **PURAIR L30-L50** può essere utilizzato su: torni con oli interni od emulsioni; rettifiche con oli interni od emulsioni; dentatrici con oli interni; macchine per elettroerosione; piccoli impianti di saldatura o stagnatura.

Caratteristiche tecniche

La scelta dei materiali, della componentistica meccanica ed elettrica è basata sul rispetto delle normative in ogni ambito specifico. Nella progettazione e nella costruzione, sono stati osservati tutti gli accorgimenti necessari per dare un prodotto di alta qualità ed affidabilità, nel pieno rispetto delle norme in vigore e con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni.

Dati tecnici:

FILTRO PURAIR L30-L50:

Motore ad induzione	Trifase 380V 50Hz
Potenza	0,25 KW/0,33 hp
Giri	2800 rpm
Portata max	450 m ³ /h
Depressione tot. max	35 mm H ₂ O
Velocità massima dell'aria	7,8 m/sec

Dimensioni:

PURAIR L30 Ø 380 x 520 H

PURAIR L50 Ø 380 x 820 H



Prodotto corrispondente ai requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie Europee.

Sede legale: Via De Sanctis, 74 - 20141 Milano

Cod. Fisc. / P. IVA 03820920969 - Capitale Sociale € 21.000,00 I.V. - Iscrizione R.E.A. 1706182

Sede commerciale ed amministrativa: Viale Enrico Mattei, 10 - 26823 Castiglione d'Adda (Lodi)

Tel. 0377 900620 Fax 0377 900705